

# DigiTrak AURORA® डिस्प्ले



- 10.4-इंच रंगीन टचस्क्रीन इंटरफेस
- वाई-फाई और ब्लूटूथ® कनेक्टिविटी
- मौजूदा DCI वॉकओवर रिसेवरों का समर्थन करता है
- कॉन्फिगर किए जाने योग्य चेतावनियाँ, डेटा ट्रेंडिंग और ऑनबोर्ड प्रशिक्षण
- एक साथ कई ऐप्स चलाता है
- भावी ऐप्स के लिए जीपीएस-सक्षम
- तरल दाब निगरानी TensiTrak® पुलबैक सिस्टम, और SST® स्टियरिंग टूल का समर्थन करता है

Bluetooth, Bluetooth SIG का पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

## स्थान निर्धारण—और भी बहुत कुछ

DCI का DigiTrak® Aurora® डिस्प्ले, क्वैटिज ड्रिलिंग के ट्रेंचलेस उद्योग का पहला रंगीन टचस्क्रीन इंटरफेस है। Aurora अभी तक DCI का सर्वाधिक मजबूत डिजाइन है और DigiTrak के अधिकांश रिसेवरों के साथ काम करता है। Aurora में DCI की नवीनतम टेलीमीटरी प्रौद्योगिकी है जो अत्यधिक व्यवधान वाले वातावरणों में भी सर्वोत्तम प्रदर्शन करती बड़ा डिस्प्ले आवश्यक जानकारी को आपके सामने रखता है ताकि HDD गतिविधियों का प्रबंधन आसान हो सके। स्थान-निर्धारण डेटा और कस्टम HDD ऐप्स अब साथ मिलकर एक अभूतपूर्व उपकरण बन गए हैं।

## ज्ञान ही ताकत है

उस जानकारी का विस्तार करें जिसका उपयोग आप कार्यस्थल पर उत्पादकता में सुधार के लिए करते हैं। Aurora डिस्प्ले की क्षमताओं में ट्रांसमीटर तापमान ट्रेंडिंग, कॉन्फिगर की जा सकने वाली चेतावनियाँ और खतरे के अलार्म, TensiTrak® सिस्टम द्वारा उत्पाद खींचने के दौरान वास्तविक समय पर तनाव निगरानी, और DCI के द्रव दाब ट्रांसमीटर द्वारा अनूलेर दाब की निगरानी के लिए ट्रेंडिंग चार्ट शामिल Aurora अपने USB पोर्ट या Wi-Fi के जरिए, और यहाँ तक कि किसी मोबाइल के हॉटस्पॉट के जरिए भी नए ऐप्स और सिस्टम अपडेट प्राप्त कर सकता है। कभी बेकार नहीं। हमेशा उपयोगी।

## प्रवेश से निकास तक

Aurora डिस्प्ले को चालू करें और काम पर जुट जाएँ। रंगीन टचस्क्रीन इंटरफेस और वन-टच शॉर्टकट से नेवीगेशन तेज़ और आसान हो जाता है। ऑनबोर्ड प्रशिक्षण वीडियो पुराने कौशलों को ताजा करते हैं और मौके पर ही नए कौशल भी सिखाते हैं।

## इनोवेशन

DCI 25 वर्षों से अधिक समय से ट्रेंचलेस स्थान-निर्धारण टेक्नोलॉजी में अग्रणी है, और नवोन्मेषी उत्पादों के जरिए ग्राहकों की समस्याओं के समाधान करते हुए संचालित होता है। Aurora डिस्प्ले HDD में सबसे आधुनिक उपकरण है।

## विशिष्टताएँ

उत्पाद ID और मॉडल नंबर .....	AF10
ऊर्जा स्रोत - केबल युक्त .....	10-28 VDC
धारा .....	2.1 A अधिकतम
नियंत्रण .....	26.4 सेमी टचस्क्रीन
ग्राफिक डिस्प्ले .....	LCD
ऑडियो आउटपुट .....	स्पीकर
टेलीमीटरी चैनल .....	4
टेलीमीटरी सीमा <sup>1</sup> .....	500 मी
प्रचालन तापमान .....	-20 से 60° C
आयाम <sup>2</sup> .....	29.2 x 23.7 x 5.8 सेमी
वजन .....	2.9 किग्रा

<sup>1</sup> वैकल्पिक लंबी दूरी के रिसेविंग एंटीना के जरिए दायरा बढ़ाया जा सकता है।

<sup>2</sup> आयाम में लगाने वाले (माउंटिंग) हार्डवेयर के आयाम शामिल नहीं हैं।



## DCI: HDD लोकेटिंग का व्यापार