

# DigiTRAK® Mark Series

## Sendermodelle

### DT – Sender für normale Reichweite bei 33 kHz



### DX – Sender für lange Reichweite bei 33 kHz



Teile- nummer	Modell- nummer	Länge x Durchmesser	Signal- Reichweite	Batterieart	Maximale Temperatur	Gewicht
<b>DT</b>	<b>DT</b>	38 cm x 3,175 cm	9,1 m	2 Baby-C LR14 Alkaline 30 Std. „Wach“ 200 Std. „Schlaf“	104°C	635 g
<b>DX</b>	<b>DX</b>	38 cm x 3,175 cm	15,2 m	2 Baby-C LR14 Alkaline 20 Std. „Wach“ 200 Std. „Schlaf“	104°C	635 g

- Frequenz = 33 kHz.
- Alle verfügen über eine digitale Anzeige von Temperatur und verbleibender Batteriekapazität.
- Batteriebetriebene Sender gehen nach 15 Minuten in den Schlafmodus über.
- Kontaktieren Sie DCI zwecks Informationen über die Neigungstoleranz.



**Headquarters**  
 19625 62<sup>nd</sup> Ave. S., Suite B-103  
 Kent, Washington 98032 USA  
 Tel/ 800-288-3610 / 425-251-0559  
 Fax 253-395-2800  
 E-mail DCI@digital-control.com

**Europe** +49-9391-810-61-00 | DCI.Europe@digital-control.com  
**Australia** +61-7-5531-4283 | DCI.Australia@digital-control.com  
**India** +91-11-4507-0444 | DCI.India@digital-control.com  
**China** +86-21-6432-5186 | DCI.China@digital-control.com  
**Russia** +7-843-277-52-22 | DCI.Russia@digital-control.com

**www.digitrak.com**