

Típus Szín	Hossz(úság) x Átmérő	Hatáskör	Elem típus	Maximum hőmérséklet	Súly
<b>DS</b> KÉK	8 in. x 1,00 in. 20 cm x 2,54 cm	15 ft 4,6 m	1 AA-alkálikus elemek 12 "ébred" óra 50 "álmos" óra	180°F 82°C	8,4 oz 240 g
<b>DT</b> SÁRGA	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,125 cm	40 ft 12,2 m	2 C-alkálikus elemek 30 "ébred" óra 200 "álmos" óra	220°F 104°C	1,4 lb 635 g
<b>DX</b> PIROS	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,125 cm	70 ft 21,3 m	2 C-alkálikus elemek 20 "ébred" óra 200 "álmos" óra	220°F 104°C	1,4 lb 635 g
<b>DFT</b> KÉK	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,125 cm	40 ft 12,2 m	2 C-alkálikus elemek 20 "ébred" óra 200 "álmos" óra	220°F 104°C	1,4 lb 635 g
<b>D4X</b> PIROS	19 in. x 1,25 in. 48 cm x 3,125 cm	70 ft 21,3 m	4 C-alkálikus elemek 40 "ébred" óra 400 "álmos" óra	220°F 104°C	1,85 lb 840 g
<b>D4XP</b> BIBORVÖRÖS	19 in. x 1,25 in. 48 cm x 3,125 cm	70 ft 21,3 m	4 C-alkálikus elemek 40 "ébred" óra 400 "álmos" óra	220°F 104°C	1,85 lb 840 g
<b>DXP</b> BIBORVÖRÖS	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,125 cm	70 ft 21,3 m	2 C-alkálikus elemek 20 "ébred" óra 200 "álmos" óra	220°F 104°C	1,4 lb 635 g
<b>DCX</b> ZÖLD	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,125 cm	140 ft 42,7 m	12V – 28V CC tápvezeték (kábeles táplálás)	180°F 82°C	1,2 lb 545 g
<b>DCP</b> BIBORVÖRÖS	15 in. x 1,25 in. 38 cm x 3,125 cm	140 ft 42,7 m	12V – 28V CC tápvezeték (kábeles táplálás)	180°F 82°C	1,2 lb 545 g

- Frekvencia = 33 kHz egyfrekvenciás adókészülékekhez; 1,5 / 33 kHz kétfrekvenciás adókészülékekhez (DFT).
- DCX, DCP Forgás és Dőlés (Hajlásszög) a kábeltől.
- Mind áttérnek az alvás módba 15 perc után (kivéve a DCX és DCP).
- Mind kiírják digitálisan a hőmérsékletet és százalékban az elemek megmaradt élettartalmát.
- A dőlés (hajlásszög) tőrésével kapcsolatos információk a DCI-től kaphatók.

DS



Kis hatótávolságú  
adó készülék

DT



Normal hatótávolságú  
adó készülék

DX



Nagy hatótávolságú  
adó készülék

DFT



Kettős frekvencia (Mark V-  
tel történő használatra)

D4X



Meghosszabbított  
élettartamú DX  
(4 C típusú elemek)

D4XP



0,1% dőlés  
(hajlásszögű) DX4

DXP



0,1% dőlés  
(hajlásszögű) DX

DCX



Kábeles adó készülék

DCP



0,1% dőlés (hajlásszögű)  
kábeles adó készülék